



Precisión y flexibilidad

- Control proporcional de todos los movimientos
- Transmisión hidrostática y pedal de avance

Compacto y versátil

- Descenso de estabilizadores con un ancho de 2.26 m
- Menos de 5 metros de largo
- Radio de giro corto

Confort y ergonomía

- Posición de manejo reduce la fatiga en el trabajo
- LMI fácil de leer incluyendo el limitador de movimientos peligrosos
- Control inteligente en joystick 4 en 1



Altura máxima de elevación : 10 m



Capacidad máxima de carga : 3200 kg

Altura máxima de elevación : 10 m
Capacidad máxima de carga : 3200 kg



RENDIMIENTO

Capacidad máxima de carga	3200 kg
Carga máx. a máx. altura	2500 kg
Capacidad de carga a máximo alcance	850 kg
Altura máxima con horquillas	10 m
Alcance a máxima altura con horquillas	2.2 m
Alcance máximo	7.2 m



DIMENSIONES

A Largo replegada	4.96 m
B Ancho máximo	2.26 m
C Altura	2.38 m
D Distancia entre ejes	2.78 m
E Distancia al suelo	42 cm
F Ancho modo carretera	1.88 m
G Ancho de cabina	0.96 m
H Ancho total - con estabilizadores	2.26 m
J Altura del punto de articulación	1.6 m
K Angulo de aproximación	30 °
L Rotación superior de las horquillas	18 °
M Rotación inferior de las horquillas	104 °
Radio de giro exterior	3.7 m
Peso con horquillas	7950 kg
Tipo de neumáticos	405/70 - 20



MOTOR

Modelo del motor	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV FINAL
Cilindrada	4400 cm ³	3400 cm ³
Potencia del motor	62kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Par motor	354Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Transmisión	Hidrostática	
Depósito combustible	120 l	120 l
Aceite del motor	7 l	7 l

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ③ Transmisión hidrostática
- ③ 4 ruedas motrices y directrices
- ③ Filtro de combustible con separador de agua
- ③ Bomba de engranajes
- ③ Controles simultáneos y proporcionales del boom /brazo telescópico/ movimientos de excavación y accesorios
- ③ Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- ③ Tomas hidráulicas auxiliares
- ③ Indicador y limitador de movimientos en caso de sobrecarga
- ③ Descenso de estabilizadores con un ancho de 2.26 m
- ③ Cabina ROPS/FOPS con calefacción y ventilación

OPCIONES Y ACCESORIOS

- ③ Kit países fríos
- ③ Aceite biodegradable
- ③ Aceite países fríos
- ③ Aceite países cálidos
- ③ Climatización
- ③ Luces de trabajo
- ③ Palas
- ③ Plumín con gancho
- ③ Gancho
- ③ Controles eléctricos hidráulicos

